

Llave de Impacto de 1/2"

AT500

- Potente llave neumática para servicio pesado con cuadro de 1/2"
- Mecanismo twin hammer (doble martillo) que reduce a vibración, proporciona mayor torque y mayor durabilidad
- Empuñadura de hule para mejor agarre y comodidad
- Selector de velocidades



Llave de Impacto de 1/2" con vástago largo

AT502

- Potente llave neumática para servicio pesado con cuadro de 1/2" y vástago largo de 2"
- Mecanismo twin hammer (doble martillo) que reduce la vibración, proporciona mayor torque y mayor durabilidad
- Empuñadura de hule para mejor agarre y comodidad
- Selector de velocidades



Especificaciones	AT500 / AT502
Impulso	1/2"
Presión de operación	90 psi
Torque	680 Nm / 500 ft-lb
Entrada de aire	1/4"
Manguera de aire	3/8" ID
Consumo de aire	4.0 cfm
Peso	2.6 kg



Llave de Impacto de 1/2"

AT600

- Potente llave neumática para servicio pesado con cuadro de 1/2"
- Mecanismo twin hammer (doble martillo) que reduce la vibración, proporciona mayor torque y mayor durabilidad
- Empuñadura de hule para mejor agarre y comodidad
- Selector de velocidades

Impulso	1/2"
Presión de operación	90 psi
Torque	610 Nm / 450 ft-lb
Entrada de aire	1/4"
Manguera de aire	3/8" ID
Consumo de aire	5.0 cfm
Velocidad	7500 rpm
Peso	2.6 kg



Llave de Impacto peso ligero de 1/2"

AT800

- Potente llave neumática con cuadro de 1/2", más ligera y mayor potencia
- Mecanismo twin hammer (doble martillo) que reduce la vibración, proporciona mayor torque y mayor durabilidad
- Empuñadura con relieve para un mejor agarre y comodidad
- Selector de velocidades
- Diseño novedoso de menor peso

Impulso	1/2"
Presión de operación	90 psi
Torque	854 Nm / 630 ft-lb
Entrada de aire	1/4"
Manguera de aire	3/8" ID
Consumo de aire	3.7 cfm
Velocidad	7800 rpm
Peso	2.39 kg



Llave de Impacto de 3/4"

AT530

- Potente llave neumática para servicio pesado con cuadro 3/4"
- Mecanismo twin hammer (doble martillo) que reduce la vibración, proporciona mayor torque y mayor durabilidad
- Selector de velocidades

Impulso	3/4"
Presión de operación	90 psi
Torque	1800 Nm / 1330 ft-lb
Entrada de aire	3/8"
Manguera de aire	1/2" ID
Consumo de aire	12.0 cfm
Peso	7 kg



Moto Tool de alta velocidad 3/8"

AT200

- Raspador o esmerilador neumático con mandril 3/8" para servicio a llantas de uso pesado
- Velocidad variable
- Accionamiento con seguro que evita arranques accidentales
- Escape trasero

Velocidad libre	20,000 rpm
Capacidad de mandril	3/8"
Entrada de aire	1/4"
Manguera de aire	3/8" ID
Consumo de aire	4 cfm
Peso	700 g



Llave de Impacto de 1"

AT6966

- Potente llave neumática para servicio pesado, con cuadro 1" y vástago largo 6"
- Mecanismo pinless hammer (martillo libre de perno) que proporciona un mayor torque, mayor durabilidad y peso más ligero
- Selector de velocidades

Impulso	1"
Presión de operación	90 psi
Torque	2600 Nm /1917 ft-lb
Entrada de aire	1/2"
Manguera de aire	1/2" ID
Consumo de aire	12.0 cfm
Peso	13.5 kg



Llave de Impacto peso ligero de 1"

AT2606

- Potente llave neumática para servicio pesado, con cuadro 1"
- Mecanismo pinless hammer (martillo libre de perno) que proporciona mayor torque, y mayor resistencia de impacto
- Selector de velocidades
- Más ligera para menor fatiga del operador
- Diseño compacto

Impulso	1"
Presión de operación	90 psi
Torque	2600 Nm /1917 ft-lb
Entrada de aire	1/2"
Manguera de aire	1/2" ID
Consumo de aire	12.0 cfm
Peso	11.6 kg



PROTEGE TU HERRAMIENTA



El filtro regulador y lubricador (FRL) mantiene el suministro de aire limpio, lubricado y a la presión adecuada para que la herramienta funcione a su máximo rendimiento y prolongue su vida útil. Consulta los modelos FRL WINTEK ideales para tu herramienta.

